



Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C G2 45W 6000lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Dali Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 220786                         |
| EAN                               | 8718696883105                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |
| D-Mark                            | Sì                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 45                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000                         |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)       | 133.3               |
| Fattore Potenza         | >0.90               |
| Lampadina inclusa       | Sì                  |
| Compatibile per Esterni | Sì                  |
| Lunghezza               | 150cm               |
| Tipo di Prodotto        | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                           | 88310500                      |
| Montaggio                      | Superficie                    |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                          |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                        |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza       |
| Product Serie                  | WT120C                        |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 76   |
| Altezza (mm)   | 80   |



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|