



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Forza V2 Aluminium Bianca  
28/32/36/40W -  
3300/3700/4100/4500lm 36D -  
930-957-940 3CCT | 160mm - Ritaglio  
145mm - IP20 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255939                                                             |
| EAN                               | 8719157067416                                                      |
| Marca                             | Noxion                                                             |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Forza V2 28/32/36/40W 3CCT(930~957) 36° White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza                                   |
| Tecnologia                    | LED Integrato                                             |
| Sostituto (Watt)              | 70                                                        |
| Potenza Lampada               | 40                                                        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                           |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo, 957 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5700 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica                           |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                    |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                       |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 4500          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 110           |
| Fattore Potenza                    | >0.95         |
| Finitura del Riflettore            | Opaca         |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Ceiling        |
| Spazio richiesto (mm)          | 145            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Connessione Infisso            | Push Terminal  |
| Product Serie                  | Forza          |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 135 |
| Diametro (mm) | 160 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**